








BEZSPOINOWE POWŁOKI DACHOWE I HYDROIZOLACYJNE

IZOLAN - E

	Powłoka A wariant 1	<u>Zastosowanie:</u> - nowe pokrycia dachowe - generalne remonty starych pokryć dachowych
	Powłoka A wariant 2 i 3	<u>Wariant 1:</u> bez docieplenia <u>Wariant 2:</u> docieplenie ze styropianu <u>Wariant 3:</u> docieplenie z wełny mineralnej
	Powłoka B	<u>Zastosowanie:</u> renowacja i konserwacja starych pokryć dachowych
	Powłoka C	<u>Zastosowanie:</u> nowe pokrycia dachowe o wydłużonym okresie eksploatacyjnym
	Powłoka D	<u>Zastosowanie:</u> - nowe pokrycia dachowe o wydłużonym okresie eksploatacyjnym - izolacja tarasów - izolacja garaży podziemnych
	Powłoka E	<u>Zastosowanie:</u> - ciężka izolacja przeciwwodna - izolacja fundamentów i ścian piwnic przy wysokim stanie wód gruntowych oraz przy wodzie napierającej - izolacje zbiorników wodnych - izolacje basenów - izolacja wanien fundamentowych - izolacja obiektów hydrotechnicznych
	Powłoka F	<u>Zastosowanie:</u> - lekka hydroizolacja - izolacja fundamentów, ścian i piwnic przy niskim stanie wód gruntowych - lekkie izolacje w łazienkach

Warunkiem uzyskania gwarancji jest wykonanie powłoki przez autoryzowanego przedstawiciela - na terenie województwa mazowieckiego autoryzację posiada firma W.P.B. "[BETONBUD 2](#)" Sp. z o.o., 04-013 Warszawa, ul. Międzyborska 89, tel/fax 810-32-26.