



Syllitol Antik-Lasur – gotowa do obróbki lazura na bazie krzemianowej wg DIN 18363, przeznaczona do wykonywania laserunkowych powłok na podłożach mineralnych, szczególnie na tynkach i powierzchniach z kamienia naturalnego. Dzięki różnorodnym możliwościom zastosowania szczególnie dobrze nadaje się do konserwacji zabytków, a także do wykańczania nowoczesnych, modnych fasad i ścian w pomieszczeniach.

Opakowanie: 12,5 oraz 5 litrów

Właściwości

- Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Hydrofobowa wg DIN 4108.
- Silnie dyfuzyjna (sd-H₂O < 0,05 m) i przepuszczalna dla CO₂
- Wysoka przyczepność.
- Odporna na agresywne zanieczyszczenia powietrza.
- Ekologiczna, o neutralnym zapachu.

Barwa

Biała - transparentna. Możliwość barwienia z dodatkiem maks. 30% pigmentów z grupy Syllitol-Volltonfarben. Ciemniejsze barwy na zamówienie.

Nakładanie

Malowanie pędzlem lub wałkiem.

Zużycie

Ok. 100-150 ml/m² na jedną warstwę. Zużycie odpowiednio wzrasta w zależności od struktury podłoża.

Instrukcja

Karta informacyjna nr 194.