

Sylitol Bio Innenfarbe

- twój partner w walce z alergią



Sylitol Bio Innenfarbe to ekologiczne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie zdrowie i dobre samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniu ma najważniejsze znaczenie.

Alergia traktowana jest obecnie jako choroba cywilizacyjna. Niestety z roku na rok liczba cierpiących na alergię rośnie. Grupą szczególnie podatną są dzieci. Chcąc zminimalizować ryzyko wystąpienia alergii należy unikać styczności z alergenami – czyli substancjami wywołującymi objawy alergii. Alergenami mogą być różnego rodzaju substancje

chemiczne, także te zawarte w farbach. Sylitol Bio Innenfarbe to zdrowa, wysokowartościowa, mineralna i bezropuszczalnikowa farba do wnętrz, na bazie krzemianów.

Ze względu na swoje aseptyczne właściwości polecana jest szczególnie do stosowania:

- w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci, czyli przedszkola, szkoły, pokoje dziecięce
- w pomieszczeniach, w których przebywają osoby, u których już stwierdzono objawy alergii
- w placówkach służby zdrowia - pomieszczenia szpitalne, izby przyjęć, przychodnie, gabinety zabiegowe - wszędzie tam gdzie styczność z alergenem może dodatkowo, negatywnie wpłynąć na stan zdrowia pacjentów

Jako farba o właściwościach grzybobójczych, ze względu na swój mineralny charakter, z powodzeniem stosowana jest w konserwacji obiektów zabytkowych - restaurowanie ścian wewnętrznych i sufitów, które wymagają starannego doboru materiałów, o szczególnych właściwościach, zachowujących niepowtarzalny charakter odnawianego pomieszczenia. Nadaje się do wszystkich mineralnych powierzchni wewnętrznych takich jak różnego rodzaju tynki, beton, mury z cegły wapienno-piaskowej, tapety z włókna szklanego. Idealna do renowacji wszystkich nośnych wypraw z tynków syntetycznych, jak i powłok mineralnych i silikatowych.

Właściwości farby Sylitol Bio Innenfarbe:

- bezropuszczalnikowa, nie zawierająca środków konserwujących, wodorocieńczalna, o wysokiej sile krycia
- wykazuje właściwości grzybobójcze bez stosowania specjalnych dodatków
- matowa, odporna na zmywanie
- tworzy silnie dyfuzyjne warstwy o właściwościach sorpcyjnych
- przyjazna dla środowiska, o przyjemnym zapachu

Barwa: biel, biel antyczna, barwiona w odcieniach kolekcji kolorystycznej 3D-System lub ręcznie barwnikami Sylitol

Zużycie: ok. 150 ml/m² na jedno malowanie gładkiej powierzchni; na powierzchniach strukturalnych odpowiednio więcej

Nakładanie: pędzlem, wałkiem, natryskiem; doskonała do nanoszenia wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym (Airless)

Opakowanie: 5,10 litrów

Karta techniczna nr 396