



Sytilol-Compact – grubowarstwowa powłoka na bazie krzemianowej wg DIN 18363, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Przeznaczona do wykonywania grubowarstwowych, wypełniających powłok fasadowych o wysokiej odporności na wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych, wykazujących działanie ochronne przed agresywnymi zanieczyszczeniami powietrza na podłożach mineralnych. Szczególnie dobrze nadaje się do egalizacji nierównomiernie zatartych tynków oraz jako podłoże szcpe na zwartych i gładkich powierzchniach w sektorze wewnętrznym i zewnętrznym przed nałożeniem powłok krzemianowych, a także do wykonywania międko-plastycznych, odpornych na szorowanie, wytrzymałych powłok na ścianach wewnętrznych.

Opakowanie: 12,5 litra

Właściwości

- Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Hydrofobowa wg DIN 4108.
- Odporna na zanieczyszczenia przemysłowe i spaliny.
- Dobrze kryjąca.
- Grubowarstwowa.
- Silnie dyfuzyjna (sd-H₂O < 0,1 m) i przepuszczalna dla CO₂
- Rozpuszczalna w wodzie.
- Ekologiczna, o neutralnym zapachu.

Barwa

Biała.
Możliwość barwienia z dodatkiem maks. 10% pigmentów z grupy Sytilol-Volltonfarben.
Ciemniejsze barwy na zamówienie.

Nakładanie

Malowanie pędzlem lub wałkiem.

Zużycie

Ok. 200-250 ml/m² na jedną warstwę.
Zużycie odpowiednio wzrasta w zależności od struktury podłoża.

Instrukcja

Karta informacyjna nr 194.