



**Sylitol-Finish** – silikatowa farba elewacyjna z dodatkiem stabilizatora organicznego przeznaczona do tworzenia głęboko matowych, jednorodnych, wysoce kryjących powłok na mineralnych tynkach i powłokach malarskich. Przeznaczona w szczególności do wykańczania niejednorodnych kolorystycznie podłoży mineralnych.

Opakowanie: 10 litrów, 5 litrów

#### Właściwości

- Odporna na działanie czynników atmosferycznych
- Nie chłonna wody wg normy DIN 4108.
- Odporna na ścieranie wg DIN 53778.
- Wysoce dyfuzyjna, wyrównująca kolorystykę podłoża.
- Doskonale kryjąca.
- Ekologiczna, o słabym zapachu.

#### Barwa

Barwiona w odcieniach kolekcji 3D-System, Capamix 900 "Europa Collection", Panorama, Stadtbild 200, Alpinacolor. AmphiSilan/Sylitol, NCS oraz w wielu innych dostępnych na rynku kolekcji kolorystycznych.

#### Nakładanie

Malowanie pędzlem, wałkiem lub natryskiem powietrznym (Airless).

#### Zużycie

Ok. 250-300 g/m<sup>2</sup> na jednokrotne malowanie gładkiej powierzchni. Na szorstkim podłożu zużycie odpowiednio wzrasta.

#### Instrukcja

Karta informacyjna nr 195.